

海安泰来机械制造有限公司

W11S中型上辊数控万能式卷板机产品技术资料

产品说明:

- 1、整体式结构，基础简单，移动方便；W11S中型上辊数控万能式卷板机采用整体式底盘，毋需地脚螺栓，基础简单，移动作业场所方便。
- 2、不同的用途，相应的控制方法 根据用途，有以下控制方式： TNC（上NC）：多品种，少量生产用； T&BNC（上、下NC）：少品种，大量生产用。
- 3、丰富的弯曲形状：W11S中型上辊数控万能式卷板机具有卷制O型、U型、多段R、辅助锥筒装置，可以卷制一定范围的锥筒。O型弯曲：后方弯曲方式；U型弯曲：前方弯曲方式；多段R弯曲：组合式方式。
- 4、高精度的端部预弯，自由地设定直边长度，上辊直接加压预弯，能够完成高精度的端部预弯。
- 5、NC控制，高的生产效率 卷制制品工艺参数NC化，操作简单，效率大幅度提高。
- 6、制品精度超群：上辊呈鼓形状，下辊的下部有托辊配合调节，连续弯曲，从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。
- 7、作业的安全：两下辊固定，上辊上下、左右移动，工件不随工作辊移动，作业者安全。



技术参数:

型 式	卷板最大厚度 mm	卷板最大板幅 mm	上辊直径 mm	下辊直径 mm	中心距 mm	驱动电机 kw	移动电机 kw	液压电机 kw
W11S-6*1000	6	1000	175	125	160	3	0.75	2.2
W11S-6*2000	6	2000	245	145	200	5.5	0.75	4
W11S-8*2000	8	2000	245	145	200	5.5	0.75	4
W11S-8*3000	8	3000	280	150	245	7.5	1.1	4
W11S-10*3000	10	3000	255	155	245	7.5	1.1	4
W11S-10*2000	10	2000	268	165	270	7.5	1.5	5.5
W11S-16*2500	16	2500	360	220	360	22	4	7.5
W11S-20*2500	20	2500	370	220	360	22	4	7.5
W11S-25*2000	25	2000	410	235	380	30	4	11
W11S-25*2500	25	2500	425	235	380	30	4	11
W11S-30*3000	30	3000	425	250	400	37	5.5	11
W11S-30*2000	30	2000	430	250	400	37	5.5	15

W11S-18*2500	18	2500	500	270	420	30	7.5	15
W11S-25*4000	25	4000	400	270	420	37	5.5	22
W11S-30*3000	30	3000	480	290	460	55	7.5	30
W11S-40*2500	40	2500	500	290	460	55	7.5	18.5
W11S-40*3000	40	3000	600	340	610	75	11	22
W11S-50*3000	50	3000	600	340	610	75	11	22

地 址：江苏省海安县曲塘镇双楼工业园区

联系人：薛先生

手 机：13912405472

电 话：0513-88911888 0513-88799909 传 真：0513-88799111 邮 编：226671

邮 箱：xuehui0211@yahoo.com.cn 网 址：<http://www.hatljx.com>